

Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТСПТВХ-В/термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТВХ

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример записи при заказе:

Комплект термометров
сопротивления

КТСПТВХ-В 01-180-125-В-6-45-1500-ПП

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплект вставных термометров сопротивления с защитной трубкой из стали и присоединительным проводом, рабочая температура +180 С, 1*Pt 500 по 2-х проводной схеме соединения, класс точности В, диаметр защитной трубы 6 мм, монтажная длина EL 45 мм, длина присоединительных проводов AL1500 мм, поверены.

1. Конструктивное исполнение

КТСПТВХ-В 01/ ТСПТВХ 01	Вставной термометр сопротивления, защитная трубка из нержавеющей стали, с присоединительным проводом	
КТСПТВХ-В 02/ ТСПТВХ 02	Вставной термометр сопротивления, защитная трубка из нержавеющей стали, с присоединительной головкой	
КТСПТВХ-В 07/ ТСПТВХ 07	Вставной термометр сопротивления, защитная трубка из нержавеющей стали, с присоединительной головкой и штуцером	

2. Рабочая температура

0...180

3. Измерительная часть

121. 1*Pt100 по 2-х проводной схеме соединения

125. 1*Pt500 по 2-х проводной схеме соединения

141. 1*Pt100 по 4-х проводной схеме

145. 1*Pt500 по 4-х проводной схеме

4. Класс точности

В Класс В

5. Диаметр защитной трубы D, мм

6 6 мм

6. Монтажная длина EI, в мм $45 \leq EI$

45 45 мм

50 50 мм

60 60 мм

Данные текстом (шаг 5 мм)

7. Длина присоединительных проводов для исполнения 01* $500 \leq AL \leq 10000$ (для Pt 100 $AL \leq 1000$)

1500 1500 мм.. –данные в виде текста (шаг 500 мм)

8. Дополнительные опции

ПП Поверены

